



## FUNKTIONEN

Kalte und heiße Ultraschall-Technologie  
Entfeuchtungsleistung 300 ml /h (kalter Dampf)  
400 ml /h (heißer Dampf)  
Fassungsvermögen Tank: 5l  
Touch-Steuerungen  
Funktion Heißdampf  
Alarm Tank voll  
Entfeuchtbare Volumen: 50 m<sup>2</sup>



### WASSER-VORERHITZUNG

Dank der Vorheizfunktion bietet das Produkt Top-Leistungen und optimiert den Feuchtigkeitsgehalt der Luft: 30%\* mehr.



### DAMPFABGABE

Die Geschwindigkeit für den Dampf kann geregelt werden: minimum, medium, maximum; dank der doppelten Öffnung auf dem oberen Stutzen lässt sich der Dampfstrom in zwei Richtungen lenken.



### GEWÜNSCHTE FEUCHTIGKEIT

Einstellung der gewünschten Feuchtigkeit im Bereich zwischen 40% und 70% möglich.



### TOUCH-DISPLAY

Touch-Technologie: alle Funktionen sind einfach und unmittelbar erreichbar.



\* Im Vergleich zur Nutzung des Produkts unter normalen Bedingungen

		AQUA PURE
	Code	99482
	EAN	8021183994827
Entfeuchtungsleistung (kalter Dampf / heißer Dampf)	ml/h	300/400
Entfeuchtungsvolumen	m³	50
Leistungsaufnahme (kalter Dampf / heißer Dampf)	W	30/90
Heizleistung		3
Fassungsvermögen Tank	l	5
Abmessungen (W x H x D)	mm	248 x 355 x 130
Gewicht (ohne Verpackung)	Kg	2,25
Stromversorgung	V-F-Hz	100-240V, 50/60Hz
Kalte und heiße Ultraschall-Technologie		✓
Ionisator		
Touch-Steuerungen		✓
Digitale Steuerung		
Display		✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓
Lampe Tank voll		✓
Entfeuchtungs- und Heizfunktion		✓
Heißdampf-Funktion		✓
Gewünschte Feuchtigkeit von 40% bis 70% einstellen		✓
Dampfstufe einstellen		✓
Automatische Timer-Abschaltung von 1 bis 12 h		✓
Einstellung Wasser-Vorerwärmung		✓
Nachtlicht		
Richtwirkung Dampfstrom		✓
Fernbedienung		✓