

# AQUARIA 16 / 16T

AQUARIA 16 Code 01440

AQUARIA 16T Code 01446



Design by Ercoli & Garlandini

## FUNKTIONEN

Entfeuchtungskapazität: 16l/24h  
Fassungsvermögen Tank: 2 l  
Elektrischer Widerstand 1000W (Nur Version 16T)  
Schallleistung: soli 40 dB(A)  
Digitalsteuerung  
Trocknungsmodus: konstante und schnelle Entfeuchtung  
LCD-Display  
Anzeige voller Tank  
Kontinuierliche Kondensatableitung  
Elektronische Auftauvorrichtung  
Sichtbarer Wasserpegel und durchsichtiger Tank  
Griff  
Max. Raumvolumen: 75 m<sup>3</sup>



### PURE SYSTEM

Mechanisches Luftfiltersystem für bessere Luftqualität.



### SUPER-ENTFEUCHTUNG

Kombiniert Entfeuchtung mit Heizung dank einem elektrischen 1000W-Element, das die Entfeuchtungsdauer wesentlich verkürzt.



### DIGITALE STEUERUNG

Elektronisches Multifunktionsbedienfeld zur Einstellung des gewünschten Feuchtigkeitsgrads und zur Aktivierung des Trocknungsmodus; ausgestattet mit einem hintergrundbeleuchteten LCD-Display zur Anzeige des Feuchtigkeitsgrads und der Umgebungstemperatur.



### KOMPAKTE TECHNOLOGIE

In nur 25 cm Tiefe und einer Höhe von 45 cm eine Entfeuchtungskapazität von 16 l/24h.



### BENUTZERFREUNDLICH

Ausgestattet mit einem im Schwerpunkt positionierten ergonomischen Griff und Rädern, die den Transport erleichtern.



### TURBO/TROCKNUNG

Diese Funktion optimiert den Wäschetrocknungsprozess, da der Entfeuchter konstant bei voller Leistung läuft.



		AQUARIA 16	AQUARIA 16T
	Code	01440	01446
	EAN	8021183014402	8021183014464
Entfeuchtungsleistung (2)	l/24h	16	16
Heizleistung	W	-	1000
Stromverbrauch bei Entfeuchtung (1)	W	243	243
Max. Stromverbrauch bei Entfeuchtung (2)	W	312	312
Max. Stromverbrauch bei Entfeuchtung + Heizung (2)	W	-	-
Lüftergeschwindigkeit		1	1
Fassungsvermögen Tank	l	2	2
Luftdurchsatz (max)	m³/h	170	170
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	305 x 464 x 261	305 x 464 x 261
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	365 x 525 x 300	365 x 525 x 300
Schallpegel	db(A)	40	40
Gewicht	Kg	12	12
Kältemittelgas/Füllung/GWP*	Type / kg	R410A / 0,130 / 1430	R410A / 0,130 / 1430
Energieversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Versorgungsspannung Minimum/Maximum	V	216/244	216/244
Luftfilter		✓	✓
Aktivkohlefilter			
Fotokatalytischer Filter			
HEPA-Filter			
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓	✓
Mechanische Steuerungen			
Elektronische Steuerungen		✓	✓
Mechanisches Hygrostat			
Digitales Hygrostat		✓	✓
LCD-Display		✓	✓
LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung			
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓	✓
Lampe Tank voll		✓	✓
Auftauvorrichtung		✓	✓
Wamgas-Abtausystem		✓	✓
Entfeuchtungs- und Heizfunktion (mit elektrischem Widerstand)			✓
Griff		✓	✓
Räder			
Tank mit Griff			
Sichtbarer Wasserstand		✓	✓
Wand-Montagebausatz			

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C - 60% RH)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C - 80% RH)