




## EIGENSCHAFTEN

Max. aufgenommene Leistung: 90 W

Luftstrom (max): 700 m<sup>3</sup>/h

Max. Luftgeschwindigkeit: 3,5 m/s

Schallpegel bei max. Leistung:  dB (A) 63

Fassungsvermögen Wassertank: 7.0 l

Schwingungsfunktion

Herausnehmbarer Wassertank

Fernbedienung


Ionisator

Wabenstoff filter




### HERAUSNEHMBARER TANK

Leicht zu befüllen und zu reinigen.



### IONENTECHNOLOGIE

Der integrierte Ionisator garantiert reinere und revitalisierte Luft, da freigesetzte negative Ionen positive Ionen ersetzen.



### HONEYCOMB FILTER

Sorgt für mehr frische Luft.




### FERNBEDIENUNG

Abnehmbare Fernbedienung für bessere Praxistauglichkeit.



### SILENT SYSTEM



		PELER 7
Produktcode		99453
EAN		8021183994537
Energieversorgung	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme	W	90
Stromverbrauch in „Standby“	W	0,5
Lüftergeschwindigkeiten	n	3
Luftvolumen (max.)	m³/h	700
Luftgeschwindigkeit (max.)	m/s	3,5
Schalldruckpegel (1)	dB (A)	34 - 48
Maximaler Schallleistungspegel (1)	dB (A)	 63
Durch Gehäuse gewährte Schutzgrade		-
Isolierungsklasse		II
Stromkabel	n / mm²	2 x 0,75
Fassungsvermögen Wassertank	l	7,0
Verdunstungstuch		Wabenstoff
Bedienfeld		touch
Maximaler Bereich Fernbedienung (Abstand/Winkel)	m / °	6
Konformitätskennzeichen		CE
Zertifizierungszeichen		Intertek - GS
Produktmaße (B x H x T)	mm	267x809x333
Maße Geschenk-Box (B x H x T)	mm	310x865x380
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	7,5
Gewicht (mit Verpackung)	kg	8,5
Einheiten je Master-Box	n	-
Master-Abmessungen (B x H x T)	mm	-
Timer		0,5 a 7,5 hours
Herausnehmbarer Wassertank		✓
Schwingungsfunktion		Luftstrom-Schwingungsfunktion
Fernbedienung		✓
Ionisator		✓
Wandträger		✓
Gehäuse für Stromkabel		✓

(1) Prüfbedingungen: Messung des Schalldruckpegels in einem halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m von der Vorderseite der Anwendung mit einem in 1 m Höhe positionierten Mikrofon. Während der Prüfung sind alle Anwendungsfunktionen, mit Ausnahme der Schwingungsfunktion (sofern vorhanden), aktiviert.