



HEIZLÜFTER

Wenn die Wärme zur Farbe wird



Originalfarben und unterscheidendes Design. Für einen Komfort, der einrichtet.

Der Stil der Wärme von Olympia Splendid

Bei der Wahl von Elektroheizungen kommen beim Kauf eine Reihe an ästhetischen und funktionalen Faktoren ins Spiel. Die Heizlüfter werden immer öfter als ein Einrichtungsgegenstand für das Badezimmer oder in einem kleinen Arbeitszimmer angesehen, mit denen dem Raum ein Farbtouch und ein Design, das den letzten Modetrends folgt, gegeben werden soll. Innerhalb dieses Marktszenariums behauptet sich Olympia Splendid seit Jahren mit einem unverwechselbaren Stil.



Leistung und Sicherheit, auch im Bad

Bei dieser Produktkategorie darf die Ästhetik nicht die genauso wichtigen funktionalen Faktoren vernachlässigen. An erster Stelle steht die Leistung: Das Produktsortiment von Olympia Splendid unterstützt alle Anforderungen (von 1800 bis 2400 W) und macht auch die Liebhaber behaglicher Wärme glücklich mit Lösungen mit Keramik-Heizelementen. Keine Kompromisse an der Sicherheitsfront, wie die selbstlöschenden Kunststoffe, aus denen sie hergestellt werden, und das Sicherheitsthermostat an allen Modellen zeigen. Die Nadelrohr-Heizlüfter von Olympia Splendid entsprechen dem Schutzart IP21, das heißt, sie sind sicher, auch wenn über 12 mm große Festkörper herunterfallen oder Wasser vertikal abtropft.





Keramik-Heizlüfter

CALDODESIGN

Keramik-Heizlüfter im Retro-Look



FUNKTIONEN

- Max. Wärmeabgabe: 1800 W
- Keramikwiderstand
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Funktion Nur Lüfter
- Anti-Frost-Funktion
- Leistungs Wahlschalter
- Vertikal neigbar
- 2 LED-Anzeigen
- Mechanische Steuerungen



CERAMIC TECHNOLOGY

Das Keramik-Heizelement moduliert die Wärmeemission je nach Temperatur und gewährleistet hohe Sicherheit.



COMPACT TECHNOLOGY

Klein und kompakt, Caldodesign kann sich dank seiner geringen Größe diskret in jeden Kontext integrieren.



VERTIKAL NEIGBAR

Dank dem robusten Unterteil kann die Neigung leicht reguliert werden, um in jeder Position zu heizen

		CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDODESIGN O
PRODUKTCODE		99447	99404	99402
EAN		8021183994476	8021183994049	8021183994025
Wärmeleistung	W	1800		
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 1800		
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	245 x 248 x 216		
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 275 x 235		
Master-Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	750 x 290 x 570		
Einheiten je Master-Box		6		
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,8		
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,2		
Isolierungsklasse		II		
Schutzart		IP X0		
Ventilationsgeschwindigkeit		1		
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50		
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm ²)		2 x 1		
Konformitätsmarkierungen		CE		
Keramik Beständigkeit		✓		
Timer		-		
Raumthermostat		✓		
Sicherheitsthermostat		✓		
Funktion Nur-Lüfter		✓		
Funktion oszillieren		-		
Kippschutz		-		
Anti-Frost-Funktion		✓		
Wählbare Leistungsstufen		✓		
Fernbedienung		-		
Neigungseinstellung		✓		
LED-Anzeigen		✓		

CALDO VINTAGE

Heizlüfter in den Originallinien für eine behagliche Wärme



FUNKTIONEN

- Max. Wärmeabgabe: 2000 W
- Keramikwiderstand
- Leistungseinstellungen: 1000/2000 W
- Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser
- Schwenkbarer Standfuß
- Funktion Nur Lüfter
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Design im Retro-Look



CERAMIC TECHNOLOGY

Gleichförmige und konstante Wärmeverteilung.



SAFETY SYSTEM

IP21 Tropfwasser- und Kippschutz.



3 VERWENDUNGSARTEN

3 Gebläse und 2 Heizstufen



SWING FUNKTION

Zur Leitung des Warmluftstroms.

		CALDO VINTAGE
PRODUKTCODE		99336
EAN		8021183993363
Wärmeleistung	W	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000/2000
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	185 x 275 x 180
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	223 x 214 x 300
Master-Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	456 x 430 x 310
Einheiten je Master-Box		4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,1
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP 21
Ventilationsgeschwindigkeit		1
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm ²)		H05WF-F 2X0.75 mm ²
Konformitätsmarkierungen		CE
Keramik Beständigkeit		✓
Timer		-
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		✓
Kippschutz		✓
Anti-Frost-Funktion		✓
Wählbare Leistungsstufen		✓
Fernbedienung		-
Neigungseinstellung		-
LED-Anzeigen		-

CALDOSTILE M

Moderner, kompakter und leicht anzuwendender Keramik-Heizlüfter



FUNKTIONEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W
 2 Leistungseinstellungen (1200 - 2000 W)
 Keramikwiderstand
 Sicherheitsthermostat
 Raumthermostat
 Funktion Nur Lüfter
 Anti-Frost-Funktion
 Leistungs Wahlschalter
 Mechanische Steuerungen



CERAMIC TECHNOLOGY

Das Keramik-Heizelement moduliert die Wärmeemission je nach Temperatur und gewährleistet hohe Sicherheit.



MECHANISCHE REGLER

Bedienerfreundlich durch intuitive und einfache mechanische Regler.



ANTI-FROST-FUNKTION

Zum Einstellen der automatischen Zündung, sobald die Temperatur unter 5°C sinkt

		CALDOSTILE M
PRODUKTCODE		99448
EAN		8021183994483
Wärmeleistung	W	1200 + 800
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1200 / 2000
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	210 x 305 x 158
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	240 x 335 x 188
Master-Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	690 x 391 x 495
Einheiten je Master-Box		6
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,4
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,8
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP X0
Ventilationsgeschwindigkeit		1
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm ²)		2 x 1
Konformitätsmarkierungen		CE
Keramik Beständigkeit		✓
Timer		-
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		-
Kippschutz		-
Anti-Frost-Funktion		✓
Wählbare Leistungsstufen		✓
Fernbedienung		-
Neigungseinstellung		✓
LED-Anzeigen		✓

CALDOSTILE D

Keramik-Heizlüfter, der Effizienz und Technologie vereint



FUNKTIONEN

- Max. Wärmeabgabe: 2000 W
- Keramikwiderstand
- Timer
- Display touch LCD
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Funktion Nur Lüfter
- 90° oszillieren
- Kippschutzabschaltung
- Anti-Frost-Funktion



SOFT TOUCH DISPLAY

Soft-Touch-Tastatur.



FERNBEDIENUNG

Für die bequeme Verwaltung der Hauptfunktionen auch aus der Ferne.



CERAMIC TECHNOLOGY

Das Keramik-Heizelement moduliert die Wärmeemission je nach Temperatur und gewährleistet hohe Sicherheit.



OSZILLIEREN

90° oszillieren für gesteigerte Wärmeverbreitung.

		CALDOSTILE D
PRODUKTCODE		99449
EAN		8021183994490
Wärmeleistung	W	1200 + 800
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1200 / 2000
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	238 x 337 x 173
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	268 x 367 x 203
Master-Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	754 x 421 x 551
Einheiten je Master-Box		8
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,2
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP X0
Ventilationsgeschwindigkeit		1
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm ²)		2 x 1
Konformitätsmarkierungen		CE
Keramik Beständigkeit		✓
Timer		✓
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		✓
Kippschutz		✓
Anti-Frost-Funktion		✓
Wählbare Leistungsstufen		✓
Fernbedienung		✓
Neigungseinstellung		-
LED-Anzeigen		✓

CALDOSTILE DT

Keramik-Heizlüfter mit hoher Leistung, Technologie und Stil



FUNKTIONEN

- Max. Wärmeabgabe: 2200 W
- Keramikwiderstand
- Timer
- LCD Display
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Funktion Nur Lüfter
- Funktion oszillieren
- Kippschutzabschaltung
- Anti-Frost-Funktion
- Wählbare Leistungsstufen
- Fernsteuerung



SOFT TOUCH DISPLAY

Soft-Touch-Tastatur.



FERNBEDIENUNG

Für die bequeme Verwaltung der Hauptfunktionen auch aus der Ferne.



SUPERLEISTUNG


Bis zu 2200 W.



OSZILLIEREN

90° oszillieren für gesteigerte Wärmeverbreitung.

		CALDOSTILE DT
PRODUKTCODE		99450
EAN		8021183994506
Wärmeleistung	W	1100 + 2200
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1100 / 2200
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	215 x 548 x 215
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	245 x 578 x 245
Master-Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	503 x 595 x 503
Einheiten je Master-Box		4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	2,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	3,2
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP X0
Ventilationsgeschwindigkeit		1
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Stromkabel (Anz. Pole je Querschnitt mm ²)		2 x 1
Konformitätsmarkierungen		CE
Keramik Beständigkeit		✓
Timer		✓
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		✓
Kippschutz		✓
Anti-Frost-Funktion		✓
Wählbare Leistungsstufen		✓
Fernbedienung		✓
Neigungseinstellung		-
LED-Anzeigen		✓



Keramik-Wandheizlüfter

CALDO UP T

Programmierbarer Keramik-Wandheizlüfter



FUNKTIONEN

Leistung max.: 2000 W
 Keramik-Heizelement
 3 Einstellungen: nur Gebläse/low/high
 Fernbedienung
 LED-Display
 Timer bis 8h
 Überhitzungsschutz
 Praktische Wandhalterung
 automatische Lamellen-Ausrichtung
 Leistungs-Leuchtanzeige
 Timer mit Wochenprogrammierung
 Offene-Fenster-Erkennung



LED DISPLAY

Fortschrittliche Technologie für mehr Bedienerfreundlichkeit.



FERNBEDIENUNG

Zur schnellen Einstellung aller Funktionen.



TIMER MIT WOCHENPROGRAMMIERUNG

Programmierung über Wochentimer mit mehreren Schaltzeiten pro Tag.



GROSSE LUFTLEITKLAPPE

Zur Leitung des Warmluftstroms.

		CALDO UP T
PRODUKTCODE		99364
EAN		8021183993646
Wärmeleistung	W	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m ³	65
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	560 x 185 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	595 x 225 x 170
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	605 x 355 x 470
Einheiten je Master-Box		4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	3,1
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP X0
Ventilationsgeschwindigkeit		1
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE
Keramik Beständigkeit		✓
Timer		✓
Wöchentlicher Timer		✓
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Anti-Frost-Funktion		✓
Wählbare Leistungsstufen		✓
Fernbedienung		✓
Digitale Steuerungen		✓
LCD-Display		✓
Schwenkbare Luftleitklappe		✓
Wand-Montagebausatz		✓

CALDO CRYSTAL

Innovativer Keramik-Wandheizlüfter mit Ionisator



FUNKTIONEN

Max. Wärmeabgabe: 2000 W
Keramikwiderstand
Luftleitklappenschwenkung per Fernsteuerung
8h-Timer
Wochentimer mit 3 Schaltzeiten pro Tag
Eco-/Boost-/Komfort-/Nur-Gebläse-Funktion
Vorderes Touch-Panel
Multifunktionsfernbedienung
IP23 Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60°C gegen die Senkrechte
Ionisator
Überhitzungsschutz
Temperaturanzeige
Frostschutz



CERAMIC TECHNOLOGY

Das Keramik-Heizelement moduliert die Wärmeemission je nach Temperatur und gewährleistet hohe Sicherheit.



IONISATOR

Neutralisiert die Schadstoffe in der Luft für eine gesündere und saubere Raumluft



SAFETY SYSTEM

Frostschutz-Modus / Überhitzungserkennung.



MULTIFUNKTIONSFERNBEDIENUNG

Für die bequeme Verwaltung der Hauptfunktionen auch aus der Ferne.

		CALDO CRYSTAL
PRODUKTCODE		99409
EAN		8021183994094
Wärmeleistung	W	2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60
Leistungseinstellungen		0 / 1200 / 2000
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		560 x 208 x 150
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)		630 x 255 x 190
Master-Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		640 x 520 x 583
Einheiten je Master-Box		6
Gewicht (ohne Verpackung)		3,5
Gewicht (mit Verpackung)		4,0
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP 23
Ventilationsgeschwindigkeit		1
Stromversorgung		V-F-Hz 220/240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE
Keramik Beständigkeit		✓
Timer		✓
Wöchentlicher Timer		✓
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Anti-Frost-Funktion		-
Wählbare Leistungsstufen		✓
Fernbedienung		✓
Digitale Steuerungen		✓
LCD-Display		✓
Schwenkbare Luftleitklappe		✓
Wand-Montagebausatz		✓