





## **LUFTENFEUCHTER**

Kompakt und multifunktional  
um die Luft das ganze Jahr  
aufzubereiten



## Viel mehr als nur Entfeuchter

### Neues italienisches Design

Olimpia Splendid erneuert das Sortiment der Entfeuchter Aquaria und schlägt sechs neue Modelle in R290 vor. Diese wurden von Alessio Abdolalian, der bereits die tragbaren Klimaanlage Dolceclima Air Pro designt hat, entworfen und die mit dem neuesten Good Design Award ausgezeichnet wurden und von denen das Unternehmen inspiriert ist, ein unverwechselbares Sortiment zu schaffen. Die neue Ästhetik zeichnet sich durch ihren klaren und zeitgemäßen Stil sowie durch die Fähigkeit aus, Spitzentechnologie in äußerst kompakten Formen zu fassen.

### Reinigung mittels HEPA-Filtern

Hinsichtlich der Luftbehandlung zeichnet sich das Sortiment durch seine zunehmende Filterleistung aus. Es zeichnet sich durch seine Filterleistung vom Vorfilter über den Aktivkohlefilter bis hin zu einem Satz HEPA Filter in den leistungsstärkeren Modellen aus. Die neuen Entfeuchter Aquaria gehen daher über ihre primäre Funktion hinaus und positionieren sich als Lösungen für eine ganzjährige komplette Luftbehandlung.

### Befehlselemente der neuesten Generation

Alle neuen Modelle verfügen über eine Präzisionssteuerung, dank des digitalen Touchscreen-Bedienfeldes. Darüber hinaus ermöglicht das integrierte WLAN bei den Spitzenmodellen des Sortiments die Verwaltung der Funktionen des Entfeuchters sogar von Ihrem Smartphone aus, indem Sie die entsprechende App herunterladen.

## Sortiment Luftentfeuchter

	BIS ZU 12L	BIS ZU 16L	BIS ZU 24L	BIS ZU 40L
HÄUSLICHER GEBRAUCH	<p><b>AQUARIA S1 10 P</b> (02060)</p> <p>SEITE 51</p>	<p><b>AQUARIA S1 14 P</b> (02062)</p> <p>SEITE 53</p>	<p><b>AQUARIA S1 20 P</b> (02064)</p> <p>SEITE 55</p>	
	<p><b>AQUARIA S1 12 P</b> (02061)</p> <p>SEITE 52</p>	<p><b>AQUARIA S1 16 P</b> (02063)</p> <p>SEITE 54</p>	<p><b>AQUARIA S1 24 P</b> (02065)</p> <p>SEITE 56</p>	
PROFESSIONELLE ANWENDUNG				<p><b>SECCOPROF 30 P</b> (02106)</p> <p>SEITE 57</p>
				<p><b>SECCOPROF 40 P</b> (02107)</p> <p>SEITE 57</p>



NEW


Italian design by:

**Skyyrunner**

# AQUARIA S1 10 P

## Der kompakte Entfeuchter mit 10 Liter

Cod. 02060



### DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



### ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



### DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

### EIGENSCHAFTEN

- Entfeuchterleistung: 10 l / 24 h
- Für Umgebungen bis 45 m<sup>3</sup>
- Fassungsvermögen des Tanks: 2 l
- Geräuschpegel 40 dB
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Timer 1-24h
- Halbtransparenter herausziehbarer Tank
- Signal für vollen Tank
- Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch
- Funktion Dry
- Automatische Auftauvorrichtung
- Transporträder



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENTFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

LUFTTRENNER

MULTIFUNKTION

NEW


Italian design by:

**Skyyrunner**

# AQUARIA S1 12 P

Der kompakte Entfeuchter mit 12 Liter

Cod. 02061



### DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



### ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



### DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

### EIGENSCHAFTEN

- Entfeuchterleistung: 12 l / 24 h
- Für Umgebungen mit bis 55 m<sup>3</sup>
- Fassungsvermögen des Tanks: 2 l
- Geräuschpegel 40 dB
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Timer 1-24h
- Halbtransparenter herausziehbarer Tank
- Signal für vollen Tank
- Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch
- Funktion Dry
- Automatische Auftauvorrichtung
- Transporträder



NEW


Italian design by:

**Skycorner**

# AQUARIA S1 14 P

## Der Entfeuchter mit Doppelfilter mit 14 Liter

Cod. 02062



### DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



### ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



### DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

### EIGENSCHAFTEN

- Entfeuchterleistung: 14 l / 24h
- Für Umgebungen mit bis zu 65 m<sup>3</sup>
- Geräuschpegel 40 dB
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Timer 1-24h
- Fassungsvermögen des Tanks: 2 l
- Halbtransparenter herausziehbarer Tank
- Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch
- Dry-Funktion
- Automatische Auftauvorrichtung
- Transporträder
- Signal für vollen Tank



HEIZLÜFTER  
KONVEKTOREN  
INFRAROT-HEIZÖFEN  
RADIATOREN  
LUFTENTFEUCHTER  
DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER  
LUFTREINIGER  
MULTIFUNKTION

NEW


Italian design by:

**Skyyrunner**

# AQUARIA S1 16 P

## Der Entfeuchter mit Doppelfilter mit 16 Liter

Cod. 02063



### DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



### ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



### DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

### EIGENSCHAFTEN

- Entfeuchterleistung: 16 l / 24h
- Für Umgebungen mit bis zu 75 m<sup>3</sup>
- Geräuschpegel 40 dB
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Timer 1-24h
- Fassungsvermögen des Tanks: 2 l
- Halbtransparenter herausziehbarer Tank
- Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch
- Dry-Funktion
- Automatische Auftauvorrichtung
- Transporträder
- Signal für vollen Tank





NEW

Italian design by:

Skysrunner

# AQUARIA S1 20 P

## Der vollständigste Entfeuchter mit 20 Liter

Cod. 02064



### DREIFACHE FILTRATION MIT FILTER HEPA

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem Filter HEPA mit einem Wirkungsgrad von 99,9 % bei Feinstaub bis 0,3 Mikrometer ausgestattet



### GEMOTORISEERDE FLAP

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



### TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing



### INTEGRIERTES WLAN

Durch Herunterladen der App können alle Funktionen über das Smartphone auch außerhalb des Hauses verwaltet werden.

### EIGENSCHAFTEN

- Entfeuchterleistung: 20 l / 24 h
- Für Umgebungen mit bis 90 m<sup>3</sup>
- Fassungsvermögen des Tanks: 5 l
- Geräuschpegel 38 dB
- motorisierte Luftleitklappe
- Temperatur- und Feuchteanzeige
- Timer 1-24 h
- Halbtransparenter herausziehbarer Tank mit Griff
- Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch
- Dry-Funktion
- Automatische Auftauvorrichtung
- Kindersperre
- Transporträder
- Signal für vollen Tank



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENTFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER

MULTIFUNKTION



NEW

Italian design by:

**Skysrunner**

# AQUARIA S1 24 P

## Der vollständigste Entfeuchter mit 24 Liter

Cod. 02065



### DREIFACHE FILTRATION MIT FILTER HEPA

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem Filter HEPA mit einem Wirkungsgrad von 99,9 % bei Feinstaub bis 0,3 Mikrometer ausgestattet



### GEMOTORISEERDE FLAP

De luchtstroom kan gemakkelijk in de ruimte gericht worden, dankzij de gemotoriseerde flap op het bovenste gedeelte



### TOUCHSCREEN DISPLAY

Bedieningspaneel met aanraakbediening, met minimale esthetische impact, voor een nauwkeurige besturing



### INTEGRIERTES WLAN

Durch Herunterladen der App können alle Funktionen über das Smartphone auch außerhalb des Hauses verwaltet werden.

### EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 24 l / 24 h  
Für Umgebungen bis 100 m<sup>3</sup>  
Fassungsvermögen des Tanks: 5 l  
Geräuschpegel 38 dB  
motorisierte Luftleitklappe  
Temperatur- und Feuchteanzeige  
Timer 1-24 h  
Halbtransparenter herausziehbarer Tank mit Griff  
Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch  
Dry-Funktion  
Automatische Auftauvorrichtung  
Kindersperre  
Transporträder  
Signal für vollen Tank



NEW

# SECCOPROF

## Der professionelle Entfeuchter für große Umgebungen

Cod. 02106

Cod. 02107



### SUPER POWER

Seccoprof ist in der Lage bis zu 40 Liter überschüssige Feuchtigkeit pro Tag aufzunehmen und ermöglicht so die Entfeuchtung großer Räume.



### NON-STOP-BETRIEB

Kontinuierlicher Kondensatablass für eine unterbrechungsfreie Entfeuchtung, ohne dass der Tank entnommen werden muss.



### HEIß-GAS-ABTAUUNG

Garantiert einen kontinuierlichen Kompressorbetrieb, vermeidet häufige Einschalt- und Abschaltintervalle und ermöglicht es auch nahe bei 0 °C zu arbeiten.



### DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

### EIGENSCHAFTEN

- Entfeuchterleistung: 30 l / 24 h und 40 l / 24 h
- Für Umgebungen mit bis 150/200 m<sup>3</sup>
- Fassungsvermögen des Tanks: 8 l
- Geräuschpegel 52 dB
- Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
- Timer 1-24h
- Herausziehbarer Tank mit Wasserstandanzeige
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- Funktion Dry und Fan
- Automatische Auftauvorrichtung
- Transporträder
- Signal für vollen Tank
- 2 Filterstufen (Vorfilter / Aktivkohlefilter)



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

LUFTENTFEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER

MULTIFUNKTION

# Technische Daten Entfeuchter

## VORLÄUFIGE ZAHLEN

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
PRODUKTCODE		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Entfeuchtungsleistung (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	170	170	190	190	285	285
Nennaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	0,86	0,86	0,98	0,98	1,0	1,0
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	W	235	235	250	250	370	370
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	A	1,24	1,24	1,32	1,32	2,0	2,0
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	260	260	295	295	420	420
Schutzgrad		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	3	3	3	3	3	3
Fassungsvermögen Tank	l	2	2	2	2	5	5
Luftdurchsatz (max)	m³/h	120	120	120	120	180	180
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)	mm	294 x 488 x 219	294 x 488 x 219	294 x 512 x 219	294 x 512 x 219	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	349 x 530 x 273	349 x 530 x 273	349 x 560 x 273	349 x 560 x 273	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Schallpegel	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	11,0	11,0	11,6	11,6	15,0	15,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	11,8	11,8	12,5	12,5	16,2	16,2
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Kältemittelfüllung	kg	0,04	0,04	0,065	0,065	0,038	0,038
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m²	4	4	4	4	4	4
Stecker		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Staubfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA Filter		-	-	-	-	✓	✓
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronischer Hygrostaregler		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓	✓	✓	✓	-	-
Lampe Tank voll		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersperre		-	-	-	-	✓	✓
Swing-Funktion		-	-	-	-	✓	✓
Laundry-Funktion		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auftauvorrichtung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integriertes WLAN		-	-	-	-	✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)

(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)

(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)



		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
PRODUKTCODE		02106	02107
EAN		8021183021066	8021183021073
Entfeuchtungsleistung (1)	l/24h	30	40
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	560	650
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	620	750
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	2	2
Fassungsvermögen Tank	l	8	8
Luftdurchsatz (max)	m³/h	240	240
Schalldruck	dB(A)	52	52
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	312 x 453 x 635	312 x 453 x 635
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	356 x 492 x 688	356 x 492 x 688
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	24,9	27,2
Gewicht (mit Verpackung)	kg	26,8	29,0
Kältemittelgas/Füllung (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Stecker		Schuko	Schuko
Versorgungsspannung Minimum/Maximum	V	220-240	220-240
Staubfilter		✓	✓
Aktivkohlefilter		✓	✓
HEPA Filter		-	-
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓	✓
Elektronische Steuerungen		✓	✓
Elektronischer Hygrostatregler		✓	✓
LCD Display		✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓	✓
Lampe Tank voll		✓	✓
Auftauvorrichtung		✓	✓
Wamgas-Abtausystem		✓	✓
Griff		✓	✓
Räder		✓	✓
Tank mit Zug-/Druck-Verschluss		-	-
Tank mit Griff		-	-
Sichtbarer Wasserstand		✓	✓

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)  
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)