

CALDO EASY

CALDO EASY B

Code 99411

CALDO EASY G

Code 99410



FUNKTIONEN

Nadelwiderstand
Max. Wärmeabgabe: 2000 W
2 Leistungseinstellungen 1000/2000 W
Funktion Nur Lüfter
Mechanische Steuerungen
Sicherheitsthermostat
Raumthermostat
Anzeigelicht
Wendeschutzschalter
Anti-Frost-Funktion
Griff auf der Rückseite



MAX. WÄRMEABGABE 2000W



SAFETY SYSTEM

Sicheres Heizen mit dem Anti-Überhitzungs-Ventil, Frostschutzvorrichtung und Kippschutzschalter.



Anzeigelicht



DREI BETRIEBSMODI

Nur Gebläse und 2 Leistungsstufen.

		CALDO EASY B	CALDO EASY G
	Code	99411	99410
	EAN	8021183994117	8021183994100
Heizleistung	W	2000	
Leistungseinstellungen		0 / ONLY FAN / 1000 / 2000	
Saisonale Energieeffizienz (reg. UE 2015/1188)	%	36	
Heizvolumen (max)	m ³	60	
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	222 x 233 x 134	
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	230 x 240 x 140	
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,2	
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,4	
Einheiten je Master-Box	nr	12	
Master-Abmessungne (B x H x T)	mm	485 x 440 x 500	
Isolationsklasse		II	
Zertifizierung		-	
Lüftergeschwindigkeit		1	
Energieversorgung	V-F-Hz	220-240V - 1 - 50HZ	
Konformitätskennzeichen		CE	
Nadelwiderstand		√	
Timer			
Raumthermostat		√	
Sicherheitsthermostat		√	
Funktion Nur-Lüfter		√	
Wand-Montagebausatz			
Funktion Schwingung			
Wendeschutzschalter		√	
Luftbefeuchter			
Ionisator			
Anti-Frost-Funktion		√	
Wählbare Leistungsstufen		√	
Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung			