



HEIZLÜFTER

Wenn die Wärme zur Farbe wird



Originalfarben und unterscheidendes Design. Für einen Komfort, der einrichtet.

Der Stil der Wärme von Olympia Splendid


Bei der Wahl von Elektroheizungen kommen beim Kauf eine Reihe an ästhetischen und funktionalen Faktoren ins Spiel. Die Heizlüfter werden immer öfter als ein Einrichtungsgegenstand für das Badezimmer oder in einem kleinen Arbeitszimmer angesehen, mit denen dem Raum ein Farbtouch und ein Design, das den letzten Modetrends folgt, gegeben werden soll. Innerhalb dieses Marktszenariums behauptet sich Olympia Splendid seit Jahren mit einem unverwechselbaren Stil.



Leistung und Sicherheit, auch im Bad

Bei dieser Produktkategorie darf die Ästhetik nicht die genauso wichtigen funktionalen Faktoren vernachlässigen. An erster Stelle steht die Leistung: Das Produktsortiment von Olympia Splendid unterstützt alle Anforderungen (von 1800 bis 2400 W) und macht auch die Liebhaber behaglicher Wärme glücklich mit Lösungen mit Keramik-Heizelementen. Keine Kompromisse an der Sicherheitsfront, wie die selbstlöschenden Kunststoffe, aus denen sie hergestellt werden, und das Sicherheitsthermostat an allen Modellen zeigen. Die Nadelrohr-Heizlüfter von Olympia Splendid entsprechen dem Schutzart IP21, das heißt, sie sind sicher, auch wenn über 12 mm große Festkörper herunterfallen oder Wasser vertikal abtropft.





Nadelrohr-Heizlüfter

NEW

CALDO POP



Nadelrohr-Heizlüfter mit IP21 Schutzart und Leistung bis zu 2000 W



FUNKTIONEN
 Nadelwiderstand
 Leistungseinstellungen: 1000/2000 W
 Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser
 Funktion Nur Lüfter
 Sicherheitsthermostat



SCHUTZART IP21
 Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



LEISTUNG BIS ZU 2.000W
 Einstellbare Leistungsstufe (1.000/2.000W)



3 VERWENDUNGSARTEN
 Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort



NUR VENTILIEREN
 Ein Stufe, nur ventilieren

		CALDO POP A	CALDO POP B
PRODUKTCODE		99292	99291
EAN		8021183992922	8021183992915
Wärmeleistung	W	2000	
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	
Raumvolumen bis (max)	m³	60	
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	210 x 251 x 143	
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	215 x 257 x 145	
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	
Einheiten je Master-Box	nr	6	
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	450 x 230 x 529	
Isolierungsklasse		II	
Schutzart		IP21	
Ventilationsgeschwindigkeit	rpm	-	
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	
Konformitätsmarkierungen		CE	
Timer		-	
Raumthermostat		-	
Sicherheitsthermostat		✓	
Funktion Nur-Lüfter		✓	
Funktion oszillieren		-	
Kippschutz		-	
Anti-Frost-Funktion		-	
Wählbare Leistungsstufen		-	
Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung		-	

HEIZLÜFTER
 THERMOKONVEKTOREN
 INFRAROT-HEIZÖFEN
 RADIATOREN
 HEIZÖFEN
 ENTFEUCHTER
 LUFTAUFBEREITUNG

CALDO RELAX

Der kompakte Heizlüfter für sichere Wärme



FUNKTIONEN

- Nadelwiderstand
- Leistungseinstellungen: 1000/2000 W
- Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser
- Funktion Nur Lüfter
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Griff auf der Rückseite
- Kippschutzabschaltung



MAXIMALE LEISTUNG

Bis zu 2000W Leistung für intensive Wärme.



SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



3 VERWENDUNGSARTEN

3 Gebläse und 2 Heizstufen



KIPPSCHUTZVORRICHTUNG

Automatische Abschaltung bei Umkippen.

		CALDO RELAX
PRODUKTCODE		99338
EAN		8021183993387
Wärmeleistung	W	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	223 x 265 x 135
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	230 x 274 x 140
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,23
Einheiten je Master-Box	nr	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	440 x 245 x 570
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP21
Ventilationsgeschwindigkeit	rpm	2200+/-150
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE
Timer		-
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		-
Kippschutz		✓
Anti-Frost-Funktion		✓
Wählbare Leistungsstufen		✓
Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung		-

NEW

CALDO ROCK M



Nadelrohr-Heizlüfter mit bis zu 2000 W Leistung und 3 Gebrauchsmodalitäten



FUNKTIONEN
 Nadelwiderstand
 Leistungseinstellungen: 1000/2000 W
 Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser
 Funktion Nur Lüfter
 Sicherheitsthermostat
 Kippschutzabschaltung



LEISTUNG BIS ZU 2.000W
 Einstellbare Leistungsstufe (1.000/2.000W)



3 VERWENDUNGSARTEN
 Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort



SCHUTZART IP21
 Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



KIPPSCHUTZVORRICHTUNG
 Der Heizlüfter schaltet sich automatisch aus, wenn er umkippt

		CALDO ROCK M
PRODUKTCODE		99293
EAN		8021183992939
Wärmeleistung	W	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 275 x 155
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 280 x 160
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1.1
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1.3
Einheiten je Master-Box	nr	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 580
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP21
Ventilationsgeschwindigkeit	rpm	1
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE
Timer		-
Raumthermostat		-
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		-
Kippschutz		✓
Anti-Frost-Funktion		-
Wählbare Leistungsstufen		✓
Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung		-

HEIZLÜFTER
 THERMOKONVEKTOREN
 INFRAROT-HEIZÖFEN
 RADIATOREN
 HEIZÖFEN
 ENTFEUCHTER
 LUFTAUFBEREITUNG

NEW

CALDO ROCK 0

Nadelrohr-Heizlüfter mit bis zu 2000 W Leistung und Schwenkunterteil



FUNKTIONEN

- Nadelrohr-Heizelement
- Wählbare Wärmeleistung: 1000/2000W
- Schutzart IP21 Schutz vor vertikalem Tropfen
- Swing-Funktion
- Funktion für nur Ventilation
- Sicherheitsthermostat
- Kippschutzabschaltung



LEISTUNG BIS ZU 2.000W

Einstellbare Leistungsstufe (1.000/2.000W)




SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



SAFETY SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort

		CALDO ROCK 0
PRODUKTCODE		99294
EAN		8021183992946
Wärmeleistung	W	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 290 x 155
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 295 x 160
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,25
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,45
Einheiten je Master-Box	nr	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 610
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP21
Ventilationsgeschwindigkeit	rpm	1
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE
Timer		-
Raumthermostat		-
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		✓
Kippschutz		✓
Anti-Frost-Funktion		-
Wählbare Leistungsstufen		-
Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung		-

NEW

CALDO ROCK DT



Nadelrohr-Heizlüfter mit digitaler Steuerung und Schwenkunterteil



FUNKTIONEN

- Nadelrohr-Heizelement
- Wählbare Wärmeleistung: 1000/2000W
- Schutzart IP21 Schutz vor vertikalem Tropfen
- Swing-Funktion
- Funktion für nur Ventilation
- Sicherheitsthermostat
- Kippschutzabschaltung
- Timer 12H



DIGITAL CONTROL

Digitales Bedienfeld, um Leistung und integrierten Timer zu steuern



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



SAFETY SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen



LEISTUNG BIS ZU 2.000W

Regulierbare Leistungsstufe und Raumthermostat, um den Verbrauch zu optimieren.

		CALDO ROCK DT
PRODUKTCODE		99295
EAN		8021183992953
Wärmeleistung	W	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 290 x 155
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 295 x 160
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,35
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,55
Einheiten je Master-Box	nr	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 610
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP21
Ventilationsgeschwindigkeit	rpm	1
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60
Konformitätsmarkierungen		CE
Timer		12H
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		✓
Kippschutz		✓
Anti-Frost-Funktion		-
Wählbare Leistungsstufen		✓
Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung		-

HEIZLÜFTER

THERMOKONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

HEIZÖFEN

ENTFEUCHTER

LUFTAUFBEREITUNG

CALDO CIRCLE 22 A

Italian design by:

ercoli+garlandini

Heizlüfter für eine Wärme, zum Einrichtungsgegenstand wird



FUNKTIONEN

Nadelwiderstand
 Leistungseinstellungen: 1000/2200 W
 Zugelassen nach IP21, Schutz vor vertikalem Tropfwasser
 Funktion Nur-Lüfter
 Design by Ercoli&Garlandini
 Sicherheitsthermostat
 Raumthermostat
 Anti-Frost-Funktion



MAX. WÄRMEABGABE 2200W

Einstellbare Leistungsstufe (1.200/2.200W)



3 VERWENDUNGSARTEN

Ventilieren plus zwei Leistungsstufen für personalisierten Komfort



SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



DESIGNED IN ITALY

Italienisches Design von Ercoli+Garlandini für einen Komfort im Retro-Look.

		CALDO CIRCLE 22 A
PRODUKTCODE		99416
EAN		8021183994162
Wärmeleistung	W	2200
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1200 / 2200
Raumvolumen bis (max)	m ³	75
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	236 x 275 x 195
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	245 x 330 x 210
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,5
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,90
Einheiten je Master-Box	nr	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	755 x 335 x 435
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP21
Ventilationsgeschwindigkeit	rpm	2200+/-150
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE
Timer		-
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		-
Kippschutz		-
Anti-Frost-Funktion		✓
Wählbare Leistungsstufen		✓
Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung		Basis als Kabeltrommel

Leistungsstarker, geräuscharmer Nadelrohr-Heizlüfter



FUNKTIONEN

Nadelwiderstand
 Superpower: max. Wärmeabgabe: 2400 W
 2 Leistungseinstellungen (1200-2400 W)
 Funktion Nur Lüfter
 Mechanische Steuerungen
 IP21 Zertifizierung gegen Tropfwasser
 90° oszillieren
 Programmierbarer 24h-Timer
 Sicherheitsthermostat
 Raumthermostat
 Anti-Frost-Funktion
 Kippschutzabschaltung
 Griff
 Max. Raumvolumen 80 m³
 Silent-System



EXTREM LAUFRUHIG

Bis zu 3 dB(A) weniger Schalldruck gegenüber herkömmlichen Blankdraht-Modellen: die empfundene Lautstärke sinkt um 50%*.



SCHUTZART IP21

IP 21- homologiert, um Schutz vor vertikalem Abtropfen des Wassers zu garantieren. Dank dem Design der Gitter und der Abschirmung im inneren Teil kann das Produkt auch im Bad benutzt werden.



SUPER WARM

Gehört zu den Stärksten seiner Kategorie, bis zu 2400 W.



TIMER

24h-Timer-Programmierung.

		CALDOSILENT
PRODUKTCODE		99329
EAN		8021183993295
Wärmeleistung	W	1200 + 1200
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1200 / 2400
Raumvolumen bis (max)	m ³	80
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	267 x 343 x 251
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	285 x 360 x 265
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	2,7
Gewicht (mit Verpackung)	kg	3,0
Einheiten je Master-Box		3
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	810 x 380 x 300
Isolierungsklasse		II
Schutzart		IP 21
Ventilationsgeschwindigkeit		1
Stromversorgung	V-F-Hz	230 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE
Timer		✓
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		✓
Kippschutz		✓
Anti-Frost-Funktion		✓
Wählbare Leistungsstufen		✓
Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung		-

* Interne Prüfungen der Reihe durch Olimpia Splendid

CROMO RADIALE

Tischheizlüfter, kompakt mit 2000 W Leistung



FUNKTIONEN

Nadelwiderstand
 Max. Wärmeabgabe: 2000 W
 2 Leistungseinstellungen (1000-2000 W)
 Funktion Nur Lüfter
 Mechanische Steuerungen
 Radialventilator
 Sicherheitsthermostat
 Raumthermostat
 Anti-Frost-Funktion



COMPACT TECHNOLOGY

Klein und kompakt, so fügt sich Cromo Radiale mit seinen geringen Abmessungen perfekt in jede Umgebung ein.



RAUMTHERMOSTAT

Um den Verbrauch zu optimieren und die gewünschte Temperatur aufrecht zu erhalten



NUR VENTILIEREN

Ein Stufe, nur ventilieren

		CROMO RADIALE
PRODUKTCODE		99546
EAN		8021183995466
Wärmeleistung	W	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)		m ³ 60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)		mm 290 x 120 x 240
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)		mm 295 x 125 x 245
Gewicht (ohne Verpackung)		Kg 1,5
Gewicht (mit Verpackung)		kg 1,7
Einheiten je Master-Box		6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)		mm 390 x 310 x 500
Isolierungsklasse		II
Schutzart		-
Ventilationsgeschwindigkeit		1
Stromversorgung		V-F-Hz 230 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE
Timer		-
Raumthermostat		✓
Sicherheitsthermostat		✓
Funktion Nur-Lüfter		✓
Funktion oszillieren		-
Kippschutz		-
Anti-Frost-Funktion		✓
Wählbare Leistungsstufen		✓
Gehäuse für Stromkabel/Kabelwicklung		-