


AQUARIA S1 16 P

Der Entfeuchter mit Doppelfilter mit 16 Liter



Skyrunner

Cod. 02063



DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



ERGONOMISCHES DESIGN

Dank der seitlichen Griffe und Räder leicht zu bewegen, hat ein sehr kompaktes Design für eine einfache Positionierung auch in den Ecken des Hauses



DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

EIGENSCHAFTEN

Entfeuchterleistung: 16 l / 24h
 Für Umgebungen mit bis zu 75 m³
 Kühlgas: R290
 Geräuschpegel 40 dB
 Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige
 Timer 1-24h
 Fassungsvermögen des Tanks: 2 l
 Halbtransparenter herausziehbarer Tank
 Geschwindigkeit: niedrig/mittel/hoch
 Dry-Funktion
 Automatische Auftauvorrichtung
 Transporträder
 Signal für vollen Tank



Technische Daten Entfeuchter

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
PRODUKTCODE		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CODE		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Entfeuchtungsleistung (2)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb	W	170	180	190	200	310	320
Nennaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (1)	A	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	1,9
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	W	250	264	252	262	350	360
Max. Aufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (2)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Max. Leistungsaufnahme im Entfeuchtungsbetrieb (ULU)	W	270	280	290	300	370	380
Schutzgrad		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Lüftungsgeschwindigkeit	nr	3	3	3	3	3	3
Fassungsvermögen Tank	l	2	2	2	2	5	5
Luftdurchsatz (max)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Produktabmessungen (Breite x Höhe x Tiefe mit Rädern)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Schallpegel	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Gewicht (mit Verpackung)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Kühlgas		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Kältemittelfüllung	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb und Lagerung	m²	4	4	4	4	4	4
Stecker		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Speisung	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Staubfilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktivkohlefilter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
HEPA Filter		-	-	-	-	✓	✓
Betrieb mit kontinuierlichem Ablauf		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektronischer Hygrostaregler		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumfeuchtigkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anzeige Innenraumtemperatur		✓	✓	✓	✓	-	-
Lampe Tank voll		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kindersperre		-	-	-	-	✓	✓
Swing-Funktion		-	-	-	-	✓	✓
Laundry-Funktion		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auftauvorrichtung		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Integriertes WLAN		-	-	-	-	✓	✓

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)
(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C