

NEW

CALDO TEKNO

Der sichere Heizlüfter mit vielen Funktionen

Cod. 99241



TOUCHSCREEN-DISPLAY

Bedienfeld mit Touchscreen, beeinflusst die Ästhetik nur minimal, um die Temperatur und die Mindest- und Höchstleistung (1000-2000 W) einzustellen.



ECO MODE

Er moduliert die Leistung automatisch in Abhängigkeit von der erfassten Umgebungstemperatur, wodurch der Verbrauch gesenkt und das Wohlbefinden gesteigert wird.



SILENT FUNCTION

Maximal leiser Betrieb für höchsten akustischer Komfort



SECURE SYSTEM

Schutzart IP21 gegen vertikales Abtropfen und automatische Abschaltung bei Umkippen

EIGENSCHAFTEN

- Nadelrohrleistung
- Wärmeleistung: 2000 W
- 2 Leistungsstufen (1000 - 2000W)
- Schutzgrad IP21 gegen vertikales Tropfen
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Schutz gegen Überhitzung
- Kippschutzvorrichtung
- 24h-Timer
- Touchscreen-Display
- Funktion „Nur Belüftung“
- Frostschutzfunktion
- Eco-Modus zur Minderung des Verbrauchs
- Silent-Modus für einen höheren akustischen Komfort
- Praktischer Griff zum Verschieben
- Fernbedienung inbegriffen



Technische Daten Nadelrohr-Heizlüfter

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
PRODUKTCODE		99240	99292	99291	99338
EAN CODE		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387
Wärmeleistung (Max)	W	1800	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	55	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2
Einheiten je Master-Box	nr	8	6	6	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad		IPX0	IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-	-
Kippschutz		-	-	-	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	-	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO TEKNO	CALDOSILENT
PRODUKTCODE		99293	99294	99241	99329
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992410	8021183993295
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2400
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	80
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,3	1,3	2,7
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,5	1,5	3,0
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6	3
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300
Isolierungsklasse		II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21	IP 21
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	-	✓
Kippschutz		✓	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓