


NEW

CALDO TRENDY T

Der Turmheizlüfter mit integriertem Filter

Cod. 99266



LUFTFILTER

Luftfilter mit effizienter Staubfilterung, einfach zu entfernen und zu reinigen



DIGITAL CONTROL

Digitales Bedienfeld, um Leistung und integrierten Timer zu steuern



SWING FUNKTION

Automatisches horizontales Schwingen des Luftflusses für eine bessere Verteilung der Wärme



2000 W MIT KERAMIK-TECHNOLOGIE

Der Keramikwiderstand garantiert eine gleichmäßigere und kostante Wärmeverteilung.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Heizleistung: 2000 W
- 2 Leistungsstufen (1000 W - 2000 W)
- Keramikwiderstand
- Raumthermostat
- Sicherheitsthermostat
- Überhitzungsschutz
- Kippschutzschalter
- ÖKO-Funktion (bis zu 50 % Energieeinsparung)
- Zeitaschaltuhr 12 h
- Digitales Bedienfeld mit LED-Display
- Temperatureinstellung von 15 °C bis 30 °C
- Automatische Schwingung 80°
- Fernbedienung
- Staubfilter



HEIZLÜFTER

KONVEKTOREN

INFRAROT-HEIZÖFEN

RADIATOREN

SORTIMENT GAS-HEIZÖFEN

LUFTENEUCHTER

DUFTSPENDER UND LUFTBEFEUCHTER

LUFTREINIGER

MULTIFUNKTION

Technische Daten Keramik-Heizlüfter

		CALDODESIGN	CALDODESIGN O	CALDODESIGN S	CALDO TRENDY	CALDO TRENDY ST	CALDO TRENDY T
PRODUKTCODE		99447	99402	99404	99268	99267	99266
EAN CODE		8021183994476	8021183994025	8021183994049	8021183992687	8021183992670	8021183992663
Wärmeleistung (Max)	W	1800	1800	1800	1800	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	900 / 1800	1000 / 2000	1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m ³	55	55	55	55	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	216 x 284 x 125	190 x 450 x 140	241 x 604 x 190
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	262 x 316 x 150	232 x 486 x 183	278 x 655 x 225
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	465 x 647 x 277	387 x 511 x 250	465 x 670 x 293
Einheiten je Master-Box		6	6	6	6	2	2
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,8	1,8	1,8	1,7	2,5	3,2
Gewicht (mit Verpackung)	kg	2,2	2,2	2,2	2,0	3,0	3,8
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP X0	IP X0	IP X0	IP21	IPX0	IPX0
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Keramik Beständigkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		-	-	-	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	-	-	-
Schwingungsfunktion		-	-	-	✓	✓	✓
Kippschutz		-	-	-	✓	✓	✓
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	✓	-	-	-
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fernbedienung		-	-	-	-	✓	✓
Neigungseinstellung		✓	✓	✓	-	-	-
LED-Anzeigen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		-	-	-	✓	✓	✓
Integriertes WLAN & voice control		-	-	-	-	-	-

		CALDOSTILE M	CALDOSTILE D	CALDOSTILE DT	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
PRODUKTCODE		99448	99449	99450	99264	99265	99364
EAN CODE		8021183994483	8021183994490	8021183994506	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2200	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2000	ONLY FAN / 1100 / 2200	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m ³	60	60	75	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	210 x 305 x 158	238 x 337 x 173	215 x 548 x 215	550 x 180 x 125	550 x 180 x 125	560 x 185 x 145
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	240 x 335 x 188	268 x 367 x 203	245 x 578 x 245	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	690 x 391 x 495	754 x 421 x 551	503 x 595 x 503	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Einheiten je Master-Box		8	8	4	4	4	4
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,4	1,8	2,6	2,3	2,3	2,8
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,8	2,2	3,2	2,6	2,6	3,1
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP X0	IP X0	IP X0	IP22	IP22	IP X0
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Keramik Beständigkeit		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timer		-	✓	✓	✓	✓	✓
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	✓	✓	✓	✓
Kippschutz		-	✓	✓	-	-	-
Anti-Frost-Funktion		✓	✓	✓	-	-	-
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fernbedienung		-	✓	✓	✓	✓	✓
Neigungseinstellung		✓	-	-	-	-	-
LED-Anzeigen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Öko-Funktion		-	✓	✓	-	-	-
Integriertes WLAN & voice control		-	-	-	✓	✓	-