

CALDOSILENT

Leistungsstarker, geräuscharmer Nadelrohr-Heizlüfter

Cod. 99329



SUPER WARM

Gehört zu den Stärksten seiner Kategorie, bis zu 2400 W.



SUPER POWER

Bis zu 3 dB(A) weniger Schalldruck gegenüber herkömmlichen Blankdraht-Modellen: die empfundene Lautstärke sinkt um 50%*.



SCHUTZART IP21

Garantierte Sicherheit gegen vertikales Abtropfen von Wasser, zu dem es im Badezimmer häufig kommt



TIMER

24h-Timer-Programmierung.

EIGENSCHAFTEN

- Nadelwiderstand
- Superpower: max. Wärmeabgabe: 2400 W
- 2 Leistungseinstellungen (1200-2400 W)
- Funktion Nur Lüfter
- Mechanische Steuerungen
- IP21 Zertifizierung gegen Tropfwasser
- 90° oszillieren
- Programmierbarer 24h-Timer
- Sicherheitsthermostat
- Raumthermostat
- Anti-Frost-Funktion
- Kippschutzabschaltung
- Griff
- Max. Raumvolumen 80 m³
- Silent-System

* Interne Prüfungen der Reihe durch Olimpia Splendid



Technische Daten Nadelrohr-Heizlüfter

		CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX
PRODUKTCODE		99292	99291	99338
EAN CODE		8021183992922	8021183992915	8021183993387
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,1	1,0
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,3	1,2
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570
Isolierungsklasse		II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50	220/240 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE
Timer		-	-	-
Raumthermostat		✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	-	-
Kippschutz		-	-	✓
Anti-Frost-Funktion		-	-	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO ROCK DT	CALDOSILENT	CROMO RADIALE
PRODUKTCODE		99293	99294	99295	99329	99546
EAN CODE		8021183992939	8021183992946	8021183992953	8021183993295	8021183995466
Wärmeleistung (Max)	W	2000	2000	2000	2400	2000
Leistungseinstellungen		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000
Raumvolumen bis (max)	m³	60	60	60	80	60
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	217 x 290 x 155	267 x 343 x 251	290 x 120 x 240
Verpackungsmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	225 x 295 x 160	285 x 360 x 265	295 x 125 x 245
Gewicht (ohne Verpackung)	kg	1,1	1,3	1,4	2,7	1,5
Gewicht (mit Verpackung)	kg	1,3	1,5	1,6	3,0	1,7
Einheiten je Master-Box	nr	6	6	6	3	6
Master-Abmessungne (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	500 x 235 x 610	810 x 380 x 300	390 x 310 x 500
Isolierungsklasse		II	II	II	II	II
Schutzgrad		IP21	IP21	IP21	IP 21	-
Stromversorgung	V-F-Hz	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	220/240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Konformitätsmarkierungen		CE	CE	CE	CE	CE
Timer		-	-	✓	✓	-
Raumthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheitsthermostat		✓	✓	✓	✓	✓
Funktion Nur-Lüfter		✓	✓	✓	✓	✓
Schwingungsfunktion		-	✓	✓	✓	-
Kippschutz		✓	✓	✓	✓	-
Anti-Frost-Funktion		-	-	-	✓	✓
Wählbare Leistungsstufen		✓	✓	✓	✓	✓